

**Girarrosti planetari a gas**  
 Gas planetary chicken-spits  
 Rôtissoires planétaires à gaz  
 Gas-Hähnchengrillgeräte mit Planetengetriebe  
 Asadores planetarios de gas



14100285

**P10/6 (36P)\***



36



6



**Caratteristiche e vantaggi**

- Tecnologia di cottura con bruciatori ad infrarossi
- Rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza
- Movimento planetario con asta centrale
- Apertura con vetro a sollevamento verticale
- Bacinella d'appoggio estraibile

**Characteristics and advantages**

- Cooking technology with infrared burners
- Valve with safety thermocouple
- Planetary movement with central spit
- Opening with vertical lifting glass
- Removable working shelf

**Caractéristiques et avantages**

- Technologie de cuisson avec brûleurs à infrarouges
- Robinet à valve avec thermocouple de sécurité
- Mouvement planétaire avec broche centrale
- Ouverture avec vitre à levage vertical
- Bac d'appui amovible

**Merkmale und Vorteile**

- Technologie mit Infrarotbrennern
- Ventilhahn mit Sicherheits-Thermoelement
- Planetengetriebe mit zentraler Stange
- Öffnung mit vertikal hochfahrender Glasscheibe
- Abnehmbare Ablagefläche

**Características y ventajas**

- Tecnología de cocción por quemadores de infrarrojos
- Grifo con válvula y termpoar de seguridad
- Rotación planetaria y barra central
- Apertura con cristal de elevación vertical
- Bandeja de soporte extraíble

- \* Schidioni completi di forchette in dotazione  
 \* Complete spits with forks included  
 \* Broches dotées de fourchettes en dotation  
 \* Inklusive Spieße mit Klammern  
 \* Espadas con pinchos incluidas

| Modello<br>Model<br>Modèle<br>Modell<br>Modelo | Aste<br>Spits<br>Broches<br>Spieße<br>Espadas | Polli<br>Chickens<br>Poulets<br>Hähnchen<br>Pollos | Larghezza<br>Width<br>Largeur<br>Breite<br>Anchura | Profondità<br>Depth<br>Profondeur<br>Tiefe<br>Profundidad | Altezza<br>Height<br>Hauteur<br>Höhe<br>Altura | Altezza con vetro alzato<br>Height with lifted glass<br>Hauteur avec vitre soulevée<br>Höhe mit Scheibe oben<br>Altura con cristal elevado | Tensione<br>Voltage<br>Tension<br>Spannung<br>Voltaje | Portata termica<br>Thermic capacity<br>Débit calorifique<br>Nennwärmebelastung<br>Capacidad térmica | Potenza<br>Power<br>Puissance<br>Leistung<br>Potencia | Peso<br>Weight<br>Poids<br>Gewicht<br>Peso |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>P10/6 (36P)</b>                             | 6                                             | 36(36 Kg)                                          | 1300 mm                                            | 730 mm                                                    | 970 mm                                         | 990 mm                                                                                                                                     | 230V~<br>(50/60 Hz)                                   | 13,5 KW                                                                                             | 180 W                                                 | 160 Kg                                     |

## Schidioni

Spits / Broches  
Spieße / Espadas



### Schidione completo di forchette

Complete spit with forks  
Broche complète de fourchettes pour poulets  
Spieß mit Klammern  
Espada dotada de pinchos

04040877

### Schidione gabbia piatta

Flat cage grid  
Broche cage plate  
Butterfly-Flachkorb  
Espada caja plana

14080005

### Schidione a cestello chiuso

Closed basket grid  
Balancelle panier fermé  
Geschlossener Hängekorb  
Cesta cerrada

14080040

### Schidione a forchetta lunga

Special long spit  
Broche deux piques pour poulets  
Langer Spieß für Hähnchen  
Espada de pincho largo

14080431

### Schidione gabbia bombata

Convex cage grid  
Broche cage bombée  
Gewölbter Butterfly-Flachkorb  
Espada caja convexa

14080201

### Cestello a rete

Basket grid  
Balancelle à cage  
Hängekorb  
Cesta enrejada

14080110

### Schidione rapido per polli

Quick spit for chicken  
Broche rapide pour poulets  
Schneller Spieß für Hähnchen  
Espada rápida para pollos

14080298

### Schidione per arrosto

Grid for roast  
Broche pour rôti  
Spießkorb für Braten  
Espada para asado

14080007

### Coppia di forchettoni

Clamps set  
Set outillages grosse pièce  
Gabelset  
Set pinchos


14080338

14080337 - asta centrale / central tool

## Info tecnica

Technical info / Infos techniques  
Technische Info / Info técnica

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tipo presa<br>Socket<br>Prise<br>Anschlussdose<br>Toma de enchufe                                                             | Schuko 230V~                                                                                                                                                                    |                                                                                             |  |
| Collegamento elettrico<br>Electrical connection<br>Connexion électrique<br>Elektrische Anschlüsse<br>Conexión eléctrica       | Corrente max. 0,8 A<br>Max. current 0,8 A<br>Courant max. 0,8 A<br>Max. Strom 0,8 A<br>Corriente máx. 0,8 A                                                                     |                                                                                             |  |
| Cavi di alimentazione<br>Power cables<br>Câbles d'alimentation<br>Stromkabel<br>Cables de alimentación                        | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                             |  |
| Attacco gas ISO 7/1<br>Gas connection ISO 7/1<br>Raccordement gaz ISO 7/1<br>Gas Anschluss ISO 7/1<br>Conexión de gas ISO 7/1 | R 1/2"                                                                                                                                                                          |                                                                                             |  |
| Tipo gas: Metano<br>(Hi=9,45 KWh/mc) m³/h<br>Type of gas: Natural gas H<br>Type de gaz: Gaz naturel E+<br>Tipo de gas: Metano | Portata nominale 1,43<br>Rated heat input 1,43<br>Débit nominal 1,43<br>Alcance nominal 1,43                                                                                    | Portata del minimo 0,63<br>Min. heat input 0,63<br>Débit réduit 0,63<br>Alcance mínimo 0,63 |  |
| Ugelli: Metano 20 mbar<br>(Ø in 1/100 mm)<br>Injectors: Natural gas H<br>Gicleurs: Gaz naturel E+<br>Boquillas: Metano        | Portata nominale 270<br>Rated heat input 270<br>Débit nominal 270<br>Alcance nominal 270<br>Bruciatore pilota 35<br>Pilote burner 35<br>Brûleur pilote 35<br>Quemador piloto 35 | Portata del minimo 250<br>Min. heat input 250<br>Débit réduit 250<br>Alcance mínimo 250     |  |
| Tipo gas: G.P.L.<br>(Hi=12,68 KWh/kg) kg/h<br>Type of gas: LPG<br>Type de gaz: Gaz liquide<br>Tipo de gas: G.P.L.             | Portata nominale 1,06<br>Rated heat input 1,06<br>Débit nominal 1,06<br>Alcance nominal 1,06                                                                                    | Portata del minimo 0,47<br>Min. heat input 0,47<br>Débit réduit 0,47<br>Alcance mínimo 0,47 |  |
| Ugelli: G.P.L. 29/37 mbar<br>(Ø in 1/100 mm)<br>Injectors: LPG<br>Gicleurs: Gaz liquide<br>Boquillas: G.P.L.                  | Portata nominale 180<br>Rated heat input 180<br>Débit nominal 180<br>Alcance nominal 180<br>Bruciatore pilota 20<br>Pilote burner 20<br>Brûleur pilote 20<br>Quemador piloto 20 | Portata del minimo 140<br>Min. heat input 140<br>Débit réduit 140<br>Alcance mínimo 140     |  |
| Distanza X aria primaria<br>X distance of primary air<br>Distance X air primaire<br>Distancia X para aire primario            | Metano: chiusa<br>Natural gas H: close<br>Gaz naturel E+: fixe<br>Metano: cerrado                                                                                               | G.P.L.: 5<br>LPG: 5<br>Gaz liquide: 5<br>G.P.L.: 5                                          |  |



**Attenzione: Mantenere una distanza di almeno 150 mm dalle pareti**  
Attention: Maintain a distance of at least 150 mm from the walls  
Attention: Maintenez une distance d'au moins 150 mm des murs  
Achtung: Abstand von mindestens 150 mm zu den Wänden einhalten  
Atención: mantenga una distancia de al menos 150 mm de las paredes

| Gas Art                                |                                    |                           |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Erdgas LL<br>(Hi = 8,13 KWh/mc) m³/h   | Nennwärmebelastung 1,66            | Kleinstellung 0,74        |
| Erdgas E<br>(Hi = 9,45 KWh/mc) m³/h    | Nennwärmebelastung 1,43            | Kleinstellung 0,63        |
| Flüssiggas<br>(Hi = 12,68 KWh/Kg) Kg/h | Nennwärmebelastung 1,06            | Kleinstellung 0,47        |
| Düsen (Ø in 1/100 mm)                  |                                    |                           |
| Erdgas LL   20 mbar                    | Hauptbrenner 290<br>Zündbrenner 35 | Kleinstellung Einstellbar |
| Erdgas E   20 mbar                     | Hauptbrenner 270<br>Zündbrenner 35 | Kleinstellung 250         |
| Flüssiggas   50 mbar                   | Hauptbrenner 160<br>Zündbrenner 20 | Kleinstellung 115         |
| Primärluft Abstand X                   |                                    |                           |
| Erdgas LL                              | Fest                               |                           |
| Erdgas E                               | Fest                               |                           |
| Flüssiggas                             | 5                                  |                           |