

Forno elettrico a convezione
Electrical convection oven
Four à convection électrique
Elektro-Konvektionsofen
Horno eléctrico de convección



14100482

FCE4-UM*



Caratteristiche e vantaggi

- Tecnologia a convezione con umidificatore e inversione automatica delle ventole
- Regolazione manuale della temperatura
- Porta con doppio vetro di sicurezza
- Distanza guide 80 mm
- Illuminazione interna

Characteristics and advantages

- Convection technology with humidifier and automatic reversing of the fans
- Manual temperature adjustment
- Door with double safety glass
- Slides distance 80 mm
- Interior lighting

Caractéristiques et avantages

- Technologie à convection avec humidificateur et inversion automatique des ventilateurs
- Réglage manuel de la température
- Porte double vitrage de sécurité
- Distance entre les guides 80 mm
- Illumination interne

Merkmale und Vorteile

- Konvektionstechnik mit Luftbefeuchter und automatisch invertierenden Ventilatoren
- Manuelle Temperatureinstellung
- Tür mit doppeltem Sicherheitsglas
- Schienenabstand 80 mm
- Innenbeleuchtung

Características y ventajas

- Tecnología de convección con humidificador y ventiladores reversibles
- Ajuste manual de la temperatura
- Puerta con doble acristalamiento
- Distancia entre las bandejas 80 mm
- Iluminación interna

* Senza teglie
* Without plates
* Sans plats
* Ohne Pfannen
* Sin bandejas

Modello Model Modèle Modell Modelo	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	N. Camere No. Chambers N. Chambres Nr. Kammern N° Cámaras	Capacità teglie Capacity plates Capacité plats Fassungsvermögen Pfannen Capacidad bandejas	Temperatura Temperature Température Temperatur Temperatura	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
FCE4-UM	935 mm	680 mm	560 mm	1	4 (600x400 mm)	30°-280°C	230V 3~ / 400V 3N~ (50/60 Hz)	5,7 KW	62 Kg

Accessori

Optionals / Accessoires
Zubehör / Accesorios

Teglia per "baguette" a 5 canali

Plate for "baguette" with 5 channels
Plat pour "baguettes" avec 5 canaux
Baguettepfanne mit 5 Kanälen
Bandeja para "baguette" con 5 canales

10040057

Griglia

Grid
Grille
Rost
Rejilla

10040059

Teglia forata in alluminio

Drilled aluminium plate
Plat percé en aluminium
Gelochte Aluminiumpfanne
Bandeja perforada de aluminio

10040066

Teglia in alluminio

Aluminium plate
Plat en aluminium
Aluminiumpfanne
Bandeja de aluminio

10040056

Teglia alluminata

Aluminized plate
Plat aluminé
Aluminierte Pfanne
Bandeja aluminizada

10040055

Info tecnica

Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica

	230V 3~	400V 3N~
Tipo presa Socket Prise Anschlussdose Toma de enchufe	32 A (3P+T)	16 A (3P+N+T)
Collegamento elettrico Electrical connection Connexion électrique Elektrische Anschlüsse Conexión eléctrica	Corrente max. 18 A Max. current 18 A Courant max. 18 A Max. Strom 18 A Corriente máx. 18 A	Corrente max. 12 A Max. current 12 A Courant max. 12 A Max. Strom 12 A Corriente máx. 12 A
Cavi di alimentazione Power cables Câbles d'alimentation Stromkabel Cables de alimentación	1	
Collegamento idrico Water connection Raccordement d'eau Wasseranschluss Conexión de agua	Attacco 3/4" Water connection 3/4" Raccordement d'eau 3/4" Wasseranschluss 3/4" Conexión de agua 3/4"	
Capacità teglie Capacity plates Capacité plats Fassungsvermögen Pfannen Capacidad bandejas	4 (600x400 mm)	

