Girarrosti planetari a gas
Gas planetary chicken-spits
Rôtissoires planétaires à gaz
Gas-Hähnchengrillgeräte mit Planetengetriebe
Asadores planetarios de gas

14100524
2/P10-8 (96P)*

96 16

Caratteristiche e vantaggi
- Tecnologia di cottura con bruciatori ad infrarossi
- Rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza
- Movimento planetario con asta centrale
- Apertura con vetro a sollevamento verticale
- Bacinella d'appoggio estraibile

Characteristics and advantages
- Cooking technology with infrared burners
- Valve with safety thermocouple
- Planetary movement with central spit
- Opening with vertical lifting glass
- Removable working shelf

Caractéristiques et avantages
- Technologie de cuisson avec brûleurs à infrarouges
- Robinet à valve avec thermocouple de sécurité
- Mouvement planétaire avec broche centrale
- Ouverture avec vitre à levage vertical
- Bac d'appui amovible

Merkmale und Vorteile
- Technologie mit Infrarotbrennern
- Ventilhahn mit Sicherheits-Thermoelement
- Planetengetriebe mit zentraler Stange
- Öffnung mit vertikal hochfahrender Glasscheibe
- Abnehmbare Ablagefläche

Características y ventajas
- Tecnología de cocción por quemadores de infrarrojos
- Grifo con válvula y termopar de seguridad
- Rotación planetaria y barra central
- Apertura con cristal de elevación vertical
- Bandeja de soporte extraíble

* Schidioni completi di forchette in dotazione
* Complete spits with forks included
* Broches dotées de fourchettes en dotation
* Inklusive Spieße mit Klammern
* Espadas con pinchos incluidas

Modello Model Modèle Modell Modelo	**Aste** Spits Broches Spieße Espadas	**Polli** Chickens Poulets Hähnchen Pollos	**Larghezza** Width Largeur Breite Anchura	**Profondità** Depth Profondeur Tiefe Profundidad	**Altezza** Height Hauteur Höhe Altura	**Altezza con vetro alzato** Height with lifted glass Hauteur avec vitre soulevée Höhe mit Scheibe oben Altura con cristal elevado	**Tensione** Voltage Tension Spannung Voltaje	**Portata termica** Thermic capacity Débit calorifique Nennwärmebelastung Capacidad térmica	**Potenza** Power Puissance Leistung Potencia	**Peso** Weight Poids Gewicht Peso
2/P10-8 (96P)	16	96(96 Kg)	1300 mm	940 mm	2090 mm	2160 mm	2x230V~ (50/60 Hz)	2x13,5 KW	2x180 W	393 Kg

Schidioni
Spits / Broches
Spieße / Espadas

Schidione completo di forchette
Complete spit with forks
Broche complète de fourchettes pour poulets
Spieß mit Klammern
Espada dotada de pinchos

04040877

Schidione a forchetta lunga
Special long spit
Broche deux piques pour poulets
Langer Spieß für Hähnchen
Espada de pincho largo

14080431

Schidione rapido per polli
Quick spit for chicken
Broche rapide pour poulets
Schneller Spieß für Hähnchen
Espada rápida para pollos

14080298

Schidione gabbia piatta
Flat cage grid
Broche cage plate
Butterfly-Flachkorb
Espada caja plana

14080005

Schidione gabbia bombata
Convex cage grid
Broche cage bombée
Gewölbter Butterfly-Flachkorb
Espada caja convexa

14080201

Schidione per arrosto
Grid for roast
Broche pour rôti
Spießkorb für Braten
Espada para asado

14080007

Schidione a cestello chiuso
Closed basket grid
Balancelle panier fermé
Geschlossener Hängekorb
Cesta cerrada

14080040

Cestello a rete
Basket grid
Balancelle à cage
Hängekorb
Cesta enrejada

14080110

Coppia di forchettoni
Clamps set
Set outillages grosse pièce
Gabelset
Set pinchos

14080338
14080337 - asta centrale / central tool

Info tecnica
Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica

Tipo presa Socket Prise Anschlussdose Toma de enchufe	**Schuko 230V~**	
Collegamento elettrico Electrical connection Connexion électrique Elektrische Anschlüsse Conexión eléctrica	**Corrente max. 2 x 0,8 A** **Max. current 2 x 0,8 A** **Courant max. 2 x 0,8 A** **Max. Strom 2 x 0,8 A** **Corriente máx. 2 x 0,8 A**	
Cavi di alimentazione Power cables Câbles d'alimentation Stromkabel Cables de alimentación	**2**	
Attacco gas ISO 7/1 Gas connection ISO 7/1 Raccordement gaz ISO 7/1 Gas Anschluss ISO 7/1 Conexión de gas ISO 7/1	**R 1/2"**	
Tipo gas: Metano **(Hi=9,45 KWh/mc) m³/h** Type of gas: Natural gas H Type de gaz: Gaz naturel E+ Tipo de gas: Metano	**Portata nominale 1,43** **Rated heat input 1,43** **Débit nominal 1,43** **Alcance nominal 1,43**	**Portata del minimo 0,63** **Min. heat input 0,63** **Débit réduit 0,63** **Alcance mínimo 0,63**
Ugelli: Metano 20 mbar **(Ø in 1/100 mm)** Injectors: Natural gas H Gicleurs: Gaz naturel E+ Boquillas: Metano	**Portata nominale 270** **Rated heat input 270** **Débit nominal 270** **Alcance nominal 270** **Bruciatore pilota 35** **Pilot burner 35** **Brûleur pilote 35** **Quemador piloto 35**	**Portata del minimo 250** **Min. heat input 250** **Débit réduit 250** **Alcance mínimo 250**
Tipo gas: G.P.L. **(Hi=12,68 KWh/kg) kg/h** Type of gas: LPG Type de gaz: Gaz liquide Tipo de gas: G.P.L.	**Portata nominale 1,06** **Rated heat input 1,06** **Débit nominal 1,06** **Alcance nominal 1,06**	**Portata del minimo 0,47** **Min. heat input 0,47** **Débit réduit 0,47** **Alcance mínimo 0,47**
Ugelli: G.P.L. 29/37 mbar **(Ø in 1/100 mm)** Injectors: LPG Gicleurs: Gaz liquide Boquillas: G.P.L.	**Portata nominale 180** **Rated heat input 180** **Débit nominal 180** **Alcance nominal 180** **Bruciatore pilota 20** **Pilot burner 20** **Brûleur pilote 20** **Quemador piloto 20**	**Portata del minimo 140** **Min. heat input 140** **Débit réduit 140** **Alcance mínimo 140**
Distanza X aria primaria X distance of primary air Distance X air primaire Distancia X para aire primario	**Metano: chiusa** **Natural gas H: close** **Gaz naturel E+: fixe** **Metano: cerrado**	**G.P.L.: 5** **LPG: 5** **Gaz liquide: 5** **G.P.L.: 5**



Attenzione: Mantenere una distanza di almeno 150 mm dalle pareti
Attention: Maintain a distance of at least 150 mm from the walls
Attention: Maintenez une distance d'au moins 150 mm des murs
Achtung: Abstand von mindestens 150 mm zu den Wänden einhalten
Atención: mantenga una distancia de al menos 150 mm de las paredes

Gas Art		
Erdgas LL (Hi = 8,13 KWh/mc) m³/h	**Nennwärmebelastung 1,66**	**Kleinstellung 0,74**
Erdgas E (Hi = 9,45 KWh/mc) m³/h	**Nennwärmebelastung 1,43**	**Kleinstellung 0,63**
Flüssiggas (Hi = 12,68 KWh/Kg) Kg/h	**Nennwärmebelastung 1,06**	**Kleinstellung 0,47**
Düsen (Ø in 1/100 mm)		
Erdgas LL | 20 mbar	**Hauptbrenner 290** **Zündbrenner 35**	**Kleinstellung Einstellbar**
Erdgas E | 20 mbar	**Hauptbrenner 270** **Zündbrenner 35**	**Kleinstellung 250**
Flüssiggas | 50 mbar	**Hauptbrenner 160** **Zündbrenner 20**	**Kleinstellung 115**
Primarlüft Abstand X		
Erdgas LL	**Fest**	
Erdgas E	**Fest**	
Flüssiggas	**5**	

C B SRL Via Vienna, 41 - 24040 Bottanuco (BG) - Italy - Tel. +39.035.499491 - info@cb-italy.com - www.cb-italy.com