

Rigeneratore e mantenitore caldo con umidificazione

Regeneration oven and warm keeper with humidification

Régénérateur et maintien au chaud avec humidification

Regenerationsofen und Warmhalteschrank mit Befeuchtung

Horno regenerador y mantenedor de calor con humidificación



14100951

PRIMUS 6*



Caratteristiche e vantaggi

- Sistema di rigenerazione e mantenimento a caldo con tecnologia a convezione
- Dotato di umidificatore automatico con interruttore ON/OFF
- Distanza guide bacinella 72 mm
- Da banco con piedini
- Illuminazione automatica all'apertura della porta

Characteristics and advantages

- Regeneration and warm keeping with convection technology
- With automatic humidifier with ON/OFF switch
- Tray slide distance 72 mm
- Table-top with feet
- Automatic lighting when door is opened

Caractéristiques et avantages

- Système de régénération et de maintien au chaud avec technologie à convection
- Équipé d'un humidificateur automatique avec interrupteur ON/OFF
- Distance entre les guides des bacs 72 mm
- De comptoir sur pieds
- Eclairage automatique à l'ouverture de la porte

Merkmale und Vorteile

- Regenerations- und Warmhaltesystem mit Konvektionstechnologie
- Ausgestattet mit automatischem Befeuchter mit EIN/AUS-Schalter
- Schienenabstände 72 mm
- Tischmodell, mit Füßen
- Automatische Beleuchtung durch Öffnen der Tür

Características y ventajas

- Sistema de regeneración y mantenimiento en caliente con tecnología de convección
- Equipado con humidificador automático con interruptor ON/OFF
- Distancia guías cuba 72 mm
- De mesa con pies
- Iluminación automática a la abertura de la puerta

* Senza teglie
* Without plates
* Sans plats
* Ohne Pfannen
* Sin bandejas

Modello Model Modèle Modell Modelo	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Capacità teglie GN 1/1* Capacity plates GN 1/1* Capacité plats GN 1/1 * Fassungsvermögen Pfannen GN 1/1* Capacidad bandejas GN 1/1*	Temperatura Temperature Température Temperatur Temperatura	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
PRIMUS 6	701 mm	826 mm	645 mm	6	30° - 140	230V~ (50/60 Hz)	1,6 KW	78 Kg

* Altezza massima 65 mm / Max. height 65 mm / Hauteur max. 65 mm / Maximale Höhe 65 mm / Altura máxima 65 mm

Accessori

Optionals / Accessoires
Zubehör / Accesorios

Bacinella forata GN 1/1 H20 mm

Drilled gastronorm tray
Bac Gastronorm percé
Gelochter Gastronorm Behälter
Bandeja Gastronorm perforada

10040064

Bacinella Gastronorm, GN1/1 H40 mm

Gastronorm tray
Bac Gastronorm
Gastronorm Behälter
Bandeja Gastronorm

10040021

Bacinella Gastronorm, GN1/1 H65 mm

Gastronorm tray
Bac Gastronorm
Gastronorm Behälter
Bandeja Gastronorm

10040079

Coperchio inox per bacinella GN1/1

Inox lid for Gastronorm
Couvercle inox pour bac Gastronorm
Edelstahl Deckel für Gastronorm Behälter
Tapa inox para contenedor Gastronorm

10040080

Griglia GN1/1

Grid
Grille
Rost
Rejilla

10040058

Info tecnica

Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica

Tipo presa Schuko 230V~
Socket
Prise
Anschlussdose
Toma de enchufe

Collegamento elettrico
Electrical connection
Connexion électrique
Elektrische Anschlüsse
Conexión eléctrica
Corrente max. 7 A
Max. current 7 A
Courant max. 7 A
Max. Strom 7 A
Corriente máx. 7 A

Cavi di alimentazione 1
Power cables
Câbles d'alimentation
Stromkabel
Cables de alimentación

Collegamento idrico
Water connection
Raccordement d'eau
Wasseranschluss
Conexión de agua
Attacco 3/4"
Water connection 3/4"
Raccordement d'eau 3/4"
Wasseranschluss 3/4"
Conexión de agua 3/4"

Altezza collegamento idrico H: 200 mm
Water connection height
Hauteur du connexion de l'eau
Wasseranschluss - Höhe
Altura de la conexión de agua

Profondità collegamento idrico D: 220 mm
Water connection depth
Profondeur du connexion de l'eau
Tiefe - Wasseranschluss
Profundidad de la conexión de agua

Capacità teglie 6 (GN 1/1)
Capacity plates
Capacité plats
Fassungsvermögen Pfannen
Capacidad bandejas

