

Girarrosti elettrici ad aste sovrapposte con motore unico e trasmissione a catena

Electrical chicken-spits with overlapped spits with single motor and chain drive

Rôtissoires électriques à broches superposées avec moteur unique et transmission par chaîne

Elektro-Hähnchengrillgeräte mit vertikal angeordneten Spießen mit einem einzigen Motor und Kettenantrieb

Asadores eléctricos con espadas superpuestas con un solo motor y transmisión por cadena



14101005

E-48P-S8*



48



8



Caratteristiche e vantaggi

- Tecnologia di cottura con resistenze corazzate
- Regolatore manuale dell'energia
- Movimento ad aste sovrapposte
- Apertura con porte in vetro
- Possibilità di cotture con carico parziale (consumo ridotto)
- Disponibile anche nelle colorazioni black-RAL 9005 e red-RAL 3000

Characteristics and advantages

- Cooking technology with sheathed heating elements
- Manual energy-regulators
- Movement with overlapping spits
- Opening with glass doors
- Possibility of cooking with partial load (reduced consumption)
- Also available in black-RAL 9005 and red-RAL 3000 finishes

Caractéristiques et avantages

- Technologie de cuisson avec des résistances blindées
- Régulateur manuel d'énergie
- Mouvement à broches superposées
- Ouverture avec portes en vitre
- Possibilité de cuissons avec charge partielle (consommation réduite)
- Disponible également dans les coloris black-RAL 9005 et red-RAL 3000

Merkmale und Vorteile

- Kochsystem mit Heizstäben
- Manuelle Energie-Regulierung mit natürlicher Luftzirkulation
- Bewegung mit übereinander angeordneten Spießen
- Öffnung mit Glastüren
- Reduzierter Energieverbrauch durch die Möglichkeit einer Teil-Befüllung
- Auch in den Farben black-RAL 9005 und red-RAL 3000 erhältlich

Características y ventajas

- Tecnología de cocción por resistencias acorazadas
- Regulador manual de energía
- Rotación de espadas superpuestas
- Apertura con puertas de vidrio
- Posibilidad de cocción con carga parcial (ahorro de energía)
- Disponible también en los colores black-RAL 9005 y red-RAL 3000

* Schidioni completi di forchette in dotazione

* Complete spits with forks included

* Broches dotées de fourchettes en dotation

* Inklusive Spieße mit Klammern

* Espadas con pinchos incluidas

Modello Model Modèle Modell Modelo	Aste Spits Broches Spieße Espadas	Polli Chickens Poulets Hähnchen Pollos	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
E-48P-S8	8	48(48 Kg)	1300 mm	600 mm	2030 mm	230V 3~ / 400V 3N~ (50/60 Hz)	24 KW	207 Kg

Schidioni

Spits / Broches
Spieße / Espadas

Schidione completo di forchette

Complete spit with forks
Broche complète de fourchettes pour poulets
Spieß mit Klammern
Espada dotada de pinchos

04040759

Schidione a forchetta lunga

Special long spit
Broche deux piques pour poulets
Langer Spieß für Hähnchen
Espada de pincho largo

14080442

Schidione rapido per polli

Quick spit for chicken
Broche rapide pour poulets
Schneller Spieß für Hähnchen
Espada rápida para pollos

14080317

Schidione gabbia piatta

Flat cage grid
Broche cage plate
Butterfly-Flachkorb
Espada caja plana

14080005

Schidione gabbia bombata

Convex cage grid
Broche cage bombée
Gewölbter Butterfly-Flachkorb
Espada caja convexa

14080201

Schidione per arrosto

Grid for roast
Broche pour rôti
Spießkorb für Braten
Espada para asado

14080170

Schidione a cestello chiuso

Closed basket grid
Balancelle panier fermé
Geschlossener Hängekorb
Cesta cerrada

14080040

Cestello a rete

Basket grid
Balancelle à cage
Hängekorb
Cesta enrejada

14080110

Schidione per porchetta


Spit for roast pig
Broche grosse pièce
Spieß für Spanferkel
Espada para lechón

14080138


Info tecnica

Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica



	230V 3~	400V 3N~
Tipo presa Socket Prise Anschlussdose Toma de enchufe	63 A (3P+T)	63 A (3P+N+T)
Collegamento elettrico Electrical connection Connexion électrique Elektrische Anschlüsse Conexión eléctrica	Corrente max. 61 A Max. current 61 A Courant max. 61 A Max. Strom 61 A Corriente máx. 61 A	Corrente max. 34 A Max. current 34 A Courant max. 34 A Max. Strom 34 A Corriente máx. 34 A
Cavi di alimentazione Power cables Câbles d'alimentation Stromkabel Cables de alimentación	1	



LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE ANCHURA



PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR TIEFE PROFUNDIDAD



Attenzione: Mantenere una distanza di almeno 150 mm dalle pareti
Attention: Maintain a distance of at least 150 mm from the walls
Attention: Maintenez une distance d'au moins 150 mm des murs
Achtung: Abstand von mindestens 150 mm zu den Wänden einhalten
Atención: mantenga una distancia de al menos 150 mm de las paredes