

Espositori caldi ventilati da banco

Ventilated hot table-top display counters

Vitrines chaudes ventilées de comptoir

Ventilierte Tisch-Warmhaltevittrinen

Vitrinas calientes ventiladas de mostrador



14101002

EVB 120 LED*



14080617 - Industry 4.0

14080613 - 2R



Caratteristiche e vantaggi

- Con sistema di ventilazione non diretta sul cibo
- Vetri scorrevoli lato operatore
- Ripiani interni con illuminazione
- Ecosostenibilità ambientale grazie all'illuminazione a LED
- Termostato digitale per la regolazione della temperatura interna

Characteristics and advantages

- With indirect food ventilation system
- Operator side sliding glass
- Internal shelves with lighting
- Eco-friendly, thanks to LED lighting
- Digital thermostat for internal temperature control

Caractéristiques et avantages

- Avec système de ventilation non directe sur la nourriture
- Vitres coulissantes côté opérateur
- Étagères internes avec éclairage
- Éco-durabilité environnementale grâce à l'éclairage LED
- Thermostat numérique pour le réglage température interne

Merkmale und Vorteile

- Mit indirekten Lebensmittel Belüftungssystem
- Bedienerseitiges Schiebeglas
- Innenregale mit Beleuchtung
- LED-Beleuchtung ökologische Nachhaltigkeit
- Digitales Thermostat für die interne Temperaturregulierung

Características y ventajas

- Con sistema de ventilación indirecta sobre los alimentos
- Cristales correderos lado operador
- Estantes de exposición iluminados
- Ecosostenibilidad medioambiental gracias a la iluminación LED
- Termostato digital para la regulación de la temperatura interior

* 2 Bacinelle Gastronorm GN2/1 in dotazione (altezza 65 mm)

* 2 Gastronorm trays GN2/1 included (height 65 mm)

* 2 Bacs Gastronorm GN2/1 inclus (hauteur 65 mm)

* 2 Mitgelieferte Gastronorm-Behälter GN2/1 (Höhe 65 mm)

* Equipada con 2 bandejas Gastronorm GN2/1 (altura 65 mm)

Modello Model Modèle Modell Modelo	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Bacinelle Trays Bacs Behälter Bandejas	Ripiani interni Internal shelves Étagères internes Innenregale Estantes internos	Temperatura Temperature Température Temperatur Temperatura	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
EVB 120 LED	1200 mm	750 mm	850 mm	2 GN2/1	1	30° - 99°C	230V~ (50/60 Hz)	2,9 KW	94 Kg

Accessori

Optionals / Accessoires
Zubehör / Accesorios

Cavalletti smontabili in acciaio inox su ruote con ripiano intermedio

Demountable stainless steel stands on wheels with intermediate shelf
Chariots démontables en acier inox sur roulettes avec étagère intermédiaire
Inox-Untergestelle auf Rädern mit Zwischenablage
Caballetes desmontables de acero inox con ruedas y estante intermedio

14100629

Kit sponde lexan su ripiano inferiore cavalletto

Lexan sides kit for lower shelf of the stand
Bandes en lexan sur l'étagère inférieure du chariot
Lexan-Rändersatz zur unteren Ablage des Untergestells
Kit bordes de lexan para el estante inferior del caballete

14080243

Info tecnica

Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica

Tipo presa Schuko 230V~
Socket
Prise
Anschlussdose
Toma de enchufe

Collegamento elettrico Corrente max. 12,6 A
Electrical connection Max. current 12,6 A
Connexion électrique Courant max. 12,6 A
Elektrische Anschlüsse Max. Strom 12,6 A
Conexión eléctrica Corriente máx. 12,6 A

Cavi di alimentazione 1
Power cables
Câbles d'alimentation
Stromkabel
Cables de alimentación

Nota Cavo Ethernet / Wi-Fi (Industry 4.0)
Note Ethernet cable / Wi-Fi (Industry 4.0)
Note Câble Ethernet / Wi-Fi (Industry 4.0)
Hinweis Ethernet-Kabel / Wi-Fi (Industry 4.0)
Nota Cable Ethernet / Wi-Fi (Industry 4.0)

