

Espositori caldi ventilati da banco self service

Ventilated hot table-top display counters self service

Vitrines chaudes ventilées de comptoir self service

Ventilierte Tisch-Warmhaltevittrinen, Selbstbedienung

Vitrinas calientes ventiladas de mostrador self service



14101025

EVb 076 SELF LED*



14080617 - Industry 4.0

14080612 - 2R



Caratteristiche e vantaggi

- Con sistema di ventilazione non diretta sul cibo
- Vetri scorrevoli su entrambi i lati
- Ripiani interni con illuminazione
- Ecosostenibilità ambientale grazie all'illuminazione a LED
- Termostato digitale per la regolazione della temperatura interna

Characteristics and advantages

- With indirect food ventilation system
- Sliding glass doors on both sides
- Internal shelves with lighting
- Eco-friendly, thanks to LED lighting
- Digital thermostat for internal temperature control

Caractéristiques et avantages

- Avec système de ventilation non directe sur la nourriture
- Vitres coulissantes sur les deux côtés
- Étagères internes avec éclairage
- Éco-durabilité environnementale grâce à l'éclairage LED
- Thermostat numérique pour le réglage température interne

Merkmale und Vorteile

- Mit indirekten Lebensmittel Belüftungssystem
- Doppelseitiges Schiebeglas
- Innenregale mit Beleuchtung
- LED-Beleuchtung ökologische Nachhaltigkeit
- Digitales Thermostat für die interne Temperaturregulierung

Características y ventajas

- Con sistema de ventilación indirecta sobre los alimentos
- Cristales correderos en ambos lados
- Estantes de exposición iluminados
- Ecosostenibilidad medioambiental gracias a la iluminación LED
- Termostato digital para la regulación de la temperatura interior

* 2 Bacinelle Gastronorm GN1/1 in dotazione (altezza 40 mm)

* 2 Gastronorm trays GN1/1 included (height 40 mm)

* 2 Bacs Gastronorm GN1/1 inclus (hauteur 40 mm)

* 2 Mitgelieferte Gastronorm-Behälter GN1/1 (Höhe 40 mm)

* Equipada con 2 bandejas Gastronorm GN1/1 (altura 40 mm)

Modello Model Modèle Modell Modelo	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Bacinelle Trays Bacs Behälter Bandejas	Ripiani interni Internal shelves Étagères internes Innenregale Estantes internos	Temperatura Temperature Température Temperatur Temperatura	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
EVb 076 SELF LED	760 mm	750 mm	850 mm	2 GN1/1	1	30° - 99°C	230V~ (50/60 Hz)	1,6 KW	67 Kg

Accessori

Optionals / Accessoires
Zubehör / Accesorios

Cavalletti smontabili in acciaio inox su ruote con ripiano intermedio

Demountable stainless steel stands on wheels with intermediate shelf
Chariots démontables en acier inox sur roulettes avec étagère intermédiaire
Inox-Untergestelle auf Rädern mit Zwischenablage
Caballetes desmontables de acero inox con ruedas y estante intermedio

14100314

Kit sponde lexan su ripiano inferiore cavalletto

Lexan sides kit for lower shelf of the stand
Bandes en lexan sur l'étagère inférieure du chariot
Lexan-Rändersatz zur unteren Ablage des Untergestells
Kit bordes de lexan para el estante inferior del caballete

14080092

Info tecnica

Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica

Tipo presa
Socket
Prise
Anschlussdose
Toma de enchufe

Schuko 230V~

Collegamento elettrico
Electrical connection
Connexion électrique
Elektrische Anschlüsse
Conexión eléctrica

**Corrente max. 7 A
Max. current 7 A
Courant max. 7 A
Max. Strom 7 A
Corriente máx. 7 A**

Cavi di alimentazione
Power cables
Câbles d'alimentation
Stromkabel
Cables de alimentación

1

Nota
Note
Note
Hinweis
Nota

**Cavo Ethernet / Wi-Fi (Industry 4.0)
Ethernet cable / Wi-Fi (Industry 4.0)
Câble Ethernet / Wi-Fi (Industry 4.0)
Ethernet-Kabel / Wi-Fi (Industry 4.0)
Cable Ethernet / Wi-Fi (Industry 4.0)**

